


AG-CLEAN A C60469 RA

Oblast použití:	<p>Separáčn nástřik používaný k dosažení kvalitního olepení bočních hran nábytkových dílců a ve všech fázích výroby polotovarů. Produkt je speciálně vyvinut tak, že vytváří na horní a spodní straně dílce separáčn (ochranný) nástřik, který zabraňuje nadměrnému přilnutí tavného lepidla k povrchu desky během aplikace nábytkové hrany. Je vyroben z čistých a vysoce kvalitních materiálů a při jeho správném použití jsou dosaženy kvalitní výsledky.</p>								
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce výkonné antiadhezívum - Rychlé odpařování - Jednoduchá aplikace sprejováním - Vhodný pro všechny typy lepidel používaných při olepování bočních hran - Kompatibilita se všemi materiály nacházejícími se na stroji - Kompatibilita se všemi hranami na trhu - Směs není dráždivá ani škodlivá - Neobsahuje oleje a silikony - Připraven k použití, nevyžaduje ředění 								
Regulační nařízení:	<p>Splňuje požadavky CLP- 1272/2008 CLP</p>								
Technický údaje:	<table border="0"> <tr> <td>Forma:</td> <td>kapalina</td> </tr> <tr> <td>Vzhled lepeného filmu:</td> <td>transparentní</td> </tr> <tr> <td>Hustota:</td> <td>0,896 kg/l 25°C</td> </tr> <tr> <td>Kompatibilita:</td> <td>s barvami na trhu</td> </tr> </table>	Forma:	kapalina	Vzhled lepeného filmu:	transparentní	Hustota:	0,896 kg/l 25°C	Kompatibilita:	s barvami na trhu
Forma:	kapalina								
Vzhled lepeného filmu:	transparentní								
Hustota:	0,896 kg/l 25°C								
Kompatibilita:	s barvami na trhu								
Doporučený způsob zpracování:	<table border="0"> <tr> <td>Aplikace:</td> <td>tryska</td> </tr> </table> <p>Produkt se aplikuje na vrchní a spodní část dílce, před frézováním hrany desky. Nesprávné používání výrobku nezaručuje optimální výsledek.</p>	Aplikace:	tryska						
Aplikace:	tryska								
Výtežnost:	<p>Maximální výtežnost se dosáhne použitím separáčního nástřiku AG-CLEAN A C60469 RA s originálním sprejovacím systémem Bratek. Průměrná spotřeba separáčního nástřiku na jednu trysku je 1 litr každých cca 6 500 běžných metrů panelu.</p>								
Balení:	<p>5l, 10 l, 25 l</p>								
Bezpečnost:	<p>Další upozornění k manipulaci, transportu a odstraňování jsou uvedeny v odpovídajícím bezpečnostním listu.</p>								



Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše praktické zkušenosti a výsledky laboratorních testů. Protože nemůžeme zohlednit všechny možnosti případného použití, jsou nezávazná. Údaje nepředstavují ani garanci kvality, ani ubezpečení vlastností. Z těchto údajů a též z našeho bezplatného technického poradenského servisu nemůžeme být vyvozené žádné právní nároky. Hodnoty sú průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od uvedeného data.